

SPRINT - PRIMAVERA 50 4T3V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MOTOR Monocilindro i-get c/ catalisador, 3-válvulas 4 tempos
CILINDRADA 49 cc
DIÂMETRO X CURSO 39 mm x 41,4 mm
POTÊNCIA 2.2 kW - 3 HP - at 7,500 rpm
BINÁRIO 2.9 Nm at 7,000 rpm
CONSUMO 40 km/l
EMISSÕES CO2 57 g/km
ALIMENTAÇÃO Injeção eletrônica
REFRIGERAÇÃO Ar forçado
ARRANQUE Elétrico
CX de Velocidades CVT automático
EMBRAIAGEM Centrífuga, automática
CHASSIS Folha de metal com reforços estruturais soldados
SUSPENSÃO DIANTEIRA Mono braço com mola e amortecedor hidráulico
SUSPENSÃO TRASEIRA Mono amortecedor hidráulico ajustável em 4 posições
TRAVÃO DIANTEIRO Disco inox Ø 220 mm com comando hidráulico
TRAVÃO TRASEIRO Tambor de Ø 140 mm atuado por cabo
PNEU DIANTEIRO Tubeless 110/70 - 12"
PNEU TRASEIRO Tubeless 120/70 - 12"
COMP./LARG./ENTRE EIXOS 1,870 / 735 / 1,330 mm
ALTURA DO BANCO 790 mm
CAPACIDADE DEPÓSITO 7,5 litros
NORMA EMISSÕES Euro 5